

# NQR 71P/R NQR 75P/R



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ISUZU NQR 71P / R, NQR 75P/R

	ISUZU NQR 71P / R	ISUZU NQR 75P / R
<b>Двигатель</b>	четырёхтактный дизельный с турбонаддувом	четырёхтактный дизельный с турбонаддувом
Соответствие нормам токсичности	Euro-2	Euro-3
Модель	4HG1-T	4HK-1
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	4570	5193
Максимальная мощность, кВт/ л.с./об/мин.	89(121)х3200	110 (150)/2600
Макс. крутящий момент, Н*м об/мин	322 х1800	404/1500
<b>Полная допустимая масса, кг.</b>	8000	8000
<b>Масса кабины-шасси, кг.</b>	2500	2500
<b>Распределение полной массы, кг.</b>		
на переднюю ось	2650	2650
на заднюю ось	5350	5350
<b>Грузоподъемность шасси, кг.</b>	5500	5500
<b>Топливо</b>	ДТ	ДТ
<b>Объем топливного бака, л.</b>	100	100
<b>Контрольный расход топлива, л/100 км.</b>	16 - 17	14 - 15
<b>Максимальная скорость, км/ч</b>	120	120
<b>Габаритные размеры (шасси), мм.</b>		
71P: длина / ширина / высота	6610 / 2115 / 2250	6610 / 2115 / 2250
71R: длина / ширина / высота	7320 / 2115 / 2250	7320 / 2115 / 2250
<b>База, мм.</b>		
71P	3815	3815
71R	4175	4175
Колея передних колес. мм.	1680	1680
Колея задних колес. мм.	1650	1650
Колесная формула	4x2	4x2
<b>Коробка передач</b>	механическая, 5-ти ступенчатая	механическая, 6-ти ступенчатая
Главная передача	одинарная, гипоидная	одинарная, гипоидная
<b>Сцепление</b>	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем
<b>Подвеска передняя / задняя</b>	рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
<b>Тормозная система</b>		
Рабочая тормозная система	с гидравлическим приводом и антиблокировочной системой тормозов ABS барабанного типа	с гидравлическим приводом и антиблокировочной системой тормозов ABS,ASR барабанного типа
Тормозной механизм колес	трансмиссионная механическая	трансмиссионная механическая
Стояночная тормозная система	R17,5,без камерная	R17,5,без камерная
<b>Резина</b>	7,3	7,3
<b>Радиус разворота, м.</b>		
<b>Электрооборудование</b>		
Генератор	24V, 60A	24V, 60A
Стартер	24V 4.5 кВт	24V 4.5 кВт
Аккумуляторная батарея	12В 6СТ74 х2	12В 6СТ74 х2



**Гарантия на автомобиль ISUZU 2 года без ограничения пробега**